

8

03. 2. 2005

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D **2 4 FEB 2005**WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年,2月10日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2004-033688

[ST. 10/C]:

[| P 2 0 0 4 - 0 3 3 6 8 8]

出 願
Applicant(s):


ソニー株式会社

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月 3日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 11



1/E



【書類名】

特許願

【整理番号】

0390893109

【提出日】

平成16年 2月10日

【あて先】

特許庁長官 今井 康夫 殿

【国際特許分類】

【氏名】

H04L 12/00

【発明者】

【住所又は居所】

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー株式会社内

松谷 篤志

【特許出願人】

【識別番号】

000002185

【氏名又は名称】

ソニー株式会社・

【代理人】

【識別番号】

100082740

【弁理士】

【氏名又は名称】

田辺 恵基

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

048253

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9709125



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として設定する検索条件設定手段と、

一以上の放送局から放送される放送コンテンツの放送日時及びタイトルを含む放送内容 情報を当該放送コンテンツ毎に蓄積する記憶装置に対して、上記検索条件設定手段により 設定される上記検索条件に該当する放送内容情報を要求するための要求情報を送信すると 共に、当該要求情報に応じて上記記憶装置から送信された放送内容情報を受信する通信手 段と、

上記通信手段により受信した放送内容情報における上記放送コンテンツ毎の放送頻度を 検出する検出手段と

を具えることを特徴とする放送頻度検出装置。

【請求項2】

上記検出手段は、上記放送コンテンツの放送頻度の高い順に上記放送コンテンツのラン キングを生成する

ことを特徴とする請求項1に記載の放送頻度検出装置。

【請求項3】

一以上の放送局から放送される放送コンテンツの放送日時及びタイトルを含む放送内容 情報を当該放送コンテンツ毎に蓄積する記憶媒体と、

外部装置から、放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれ か一つを検索条件として指定するための検索条件情報を受信する受信手段と、

上記受信手段により受信した上記検索条件情報に基づいて、上記記憶媒体から上記検索 条件に該当する放送内容情報を検索する検索手段と、

上記検索手段による検索結果として得られた放送内容情報における上記放送コンテンツ 毎の放送頻度を検出する検出手段と、

上記検出手段により検出された上記放送コンテンツ毎の上記放送頻度に基づく情報を、 上記外部装置に送信する送信手段と

を具えることを特徴とする放送頻度検出装置。

【請求項4】

上記検出手段は、上記放送コンテンツの放送頻度の高い順に上記放送コンテンツのラン キングを生成する

ことを特徴とする請求項3に記載の放送頻度検出装置。

【請求項5】

放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として設定する検索条件設定手段と、

一以上の放送局で放送中の放送コンテンツのタイトルを含む放送内容情報を記憶する記憶装置に対して、上記検索条件設定手段により設定される上記検索条件に該当する放送内容情報を要求するための要求情報を送信すると共に、当該要求情報に応じて上記記憶装置から送信された放送内容情報を受信する通信手段と、

上記通信手段により受信した放送内容情報における上記放送コンテンツ毎の放送頻度を 検出する検出手段と

を具えることを特徴とする放送頻度検出装置。

【請求項6】

上記検出手段は、上記放送コンテンツの放送頻度の高い順に上記放送コンテンツのラン キングを生成する

ことを特徴とする請求項5に記載の放送頻度検出装置。

【請求項7】

放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として設定する検索条件設定ステップと、

一以上の放送局から放送される放送コンテンツの放送日時及びタイトルを含む放送内容 出証特2004-3111019



情報を当該放送コンテンツ毎に蓄積する記憶装置に対して、上記検索条件設定ステップで設定した上記検索条件に該当する放送内容情報を要求するための要求情報を送信すると共に、当該要求情報に応じて上記記憶装置から送信された放送内容情報を受信する通信ステップと、

上記通信ステップで受信した放送内容情報における上記放送コンテンツ毎の放送頻度を 検出する検出ステップと

を具えることを特徴とする放送頻度検出方法。

【請求項8】

一以上の放送局から放送される放送コンテンツの放送日時及びタイトルを含む放送内容 情報を当該放送コンテンツ毎に記憶媒体に蓄積する記憶ステップと、

外部装置から、放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として指定するための検索条件情報を受信する受信ステップと、

上記受信ステップで受信した上記検索条件情報に基づいて、上記記憶媒体から上記検索 条件に該当する放送内容情報を検索する検索ステップと、

上記検索ステップでの検索結果として得られた放送内容情報における上記放送コンテンツ毎の放送頻度を検出する検出ステップと、...

上記検出ステップで検出した上記放送コンテンツ毎の上記放送頻度に基づく情報を、上 記外部装置に送信する送信ステップと

を具えることを特徴とする放送頻度検出方法。

【請求項9】

放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として設定する検索条件設定ステップと、

一以上の放送局で放送中の放送コンテンツのタイトルを含む放送内容情報を記憶する記憶装置に対して、上記検索条件設定ステップで設定した上記検索条件に該当する放送内容情報を要求するための要求情報を送信すると共に、当該要求情報に応じて上記記憶装置から送信された放送内容情報を受信する通信ステップと、

上記通信ステップで受信した放送内容情報における上記放送コンテンツ毎の放送頻度を 検出する検出ステップと

を具えることを特徴とする放送頻度検出方法。

【請求項10】

情報処理装置に対して、

放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として設定する検索条件設定ステップと、

一以上の放送局から放送される放送コンテンツの放送日時及びタイトルを含む放送内容情報を当該放送コンテンツ毎に蓄積する記憶装置に対して、上記検索条件設定ステップで設定した上記検索条件に該当する放送内容情報を要求するための要求情報を送信すると共に、当該要求情報に応じて上記記憶装置から送信された放送内容情報を受信する通信ステップと、

上記通信ステップで受信した放送内容情報における上記放送コンテンツ毎の放送頻度を 検出する検出ステップと

を実行させることを特徴とする放送頻度検出プログラム。

【請求項11】

情報処理装置に対して、

一以上の放送局から放送される放送コンテンツの放送日時及びタイトルを含む放送内容 情報を当該放送コンテンツ毎に記憶媒体に蓄積する記憶ステップと、

外部装置から、放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれ か一つを検索条件として指定するための検索条件情報を受信する受信ステップと、

上記受信ステップで受信した上記検索条件情報に基づいて、上記記憶媒体から上記検索 条件に該当する放送内容情報を検索する検索ステップと、

上記検索ステップでの検索結果として得られた放送内容情報における上記放送コンテン

出証特2004-3111019



ツ毎の放送頻度を検出する検出ステップと、

上記検出ステップで検出した上記放送コンテンツ毎の上記放送頻度に基づく情報を、上 記外部装置に送信する送信ステップと

を実行させることを特徴とする放送頻度検出プログラム。

【請求項12】

情報処理装置に対して、

放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として設定する検索条件設定ステップと、

一以上の放送局で放送中の放送コンテンツのタイトルを含む放送内容情報を記憶する記憶装置に対して、上記検索条件設定ステップで設定した上記検索条件に該当する放送内容情報を要求するための要求情報を送信すると共に、当該要求情報に応じて上記記憶装置から送信された放送内容情報を受信する通信ステップと、

上記通信ステップで受信した放送内容情報における上記放送コンテンツ毎の放送頻度を 検出する検出ステップと

を実行させることを特徴とする放送頻度検出プログラム。



【書類名】明細書

【発明の名称】放送頻度検出装置

【技術分野】

[0001]

本発明は放送頻度検出装置に関し、放送コンテンツにおける放送頻度を検出して、当該放送頻度をユーザに呈示する際に適用して好適なものである。

【背景技術】

[0002]

従来、ユーザ (例えばラジオ放送の聴取者) は、ラジオ放送を聞いていて何度も同じ放送コンテンツ (例えば楽曲) が放送されたことを認識すると、このとき初めて、この楽曲がラジオ放送で頻繁に流れている楽曲であることを知り得る。

[0003]

そして例えばこの楽曲が再度放送された際に、聴取者がそのときの時刻を携帯端末に記憶させ、この時刻をもとに所定のサーバがデータベースから当該楽曲と当該楽曲を流したラジオ番組に関する情報(以下、これを放送内容情報とも呼ぶ)を検索し、これを当該聴取者に提供する方法が提案されている(例えば特許文献1参照)。

【特許文献1】特開2000-339345公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

ところで、従来聴取者がラジオ放送で頻繁に流れている楽曲を知り得るためには、その 楽曲が流れているときのラジオ放送を聞いている必要がある。

[0005]

従って聴取者が聞いていないラジオ局や時間帯のラジオ放送で頻繁に流れている楽曲については当該聴取者が知り得ないという問題があった。

[0006]

本発明は以上の点を考慮してなされたもので、ユーザによる放送コンテンツの視聴や聴取に依らず放送コンテンツの放送頻度を当該ユーザに呈示し得る番組検索装置、番組検索 方法及び番組検索プログラムを提案しようとするものである。

【課題を解決するための手段】

[0007]

かかる課題を解決するため本発明の放送頻度検出装置においては、放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として設定する検索条件設定手段と、一以上の放送局から放送される放送コンテンツの放送日時及びタイトルを含む放送内容情報を当該放送コンテンツ毎に蓄積する記憶装置に対して、検索条件設定手段により設定される検索条件に該当する放送内容情報を要求するための要求情報を送信すると共に、当該要求情報に応じて記憶装置から送信された放送内容情報を受信する通信手段と、通信手段により受信した放送内容情報における放送コンテンツ毎の放送頻度を検出する検出手段とを設けるようにした。

[0008]

また本発明の放送頻度検出装置においては、一以上の放送局から放送される放送コンテンツの放送日時及びタイトルを含む放送内容情報を当該放送コンテンツ毎に蓄積する記憶媒体と、外部装置から、放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として指定するための検索条件情報を受信する受信手段と、受信手段により受信した検索条件情報に基づいて、記憶媒体から検索条件に該当する放送内容情報を検索する検索手段と、検索手段による検索結果として得られた放送内容情報における放送コンテンツ毎の放送頻度を検出する検出手段と、検出手段により検出された放送コンテンツ毎の放送頻度に基づく情報を、外部装置に送信する送信手段とを設けるようにした。

[0009]



さらに本発明の放送頻度検出装置においては、放送期間、放送番組のタイトル及び放送 局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として設定する検索条件設定手段と、一 以上の放送局で放送中の放送コンテンツのタイトルを含む放送内容情報を記憶する記憶装 置に対して、検索条件設定手段により設定される検索条件に該当する放送内容情報を要求 するための要求情報を送信すると共に、当該要求情報に応じて上記記憶装置から送信され た放送内容情報を受信する通信手段と、通信手段により受信した放送内容情報における放 送コンテンツ毎の放送頻度を検出する検出手段とを設けるようにした。

[0010]

このように放送コンテンツに関する放送内容情報をもとに放送コンテンツ毎の放送頻度を検出することにより、放送コンテンツの映像や音声を出力しなくとも各放送コンテンツの放送頻度を所定の表示部に表示してどの放送コンテンツが放送頻度の高いものであるのかをユーザに認識させることができる。

[0011]

さらに本発明の放送頻度検出方法においては、放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として設定する検索条件設定ステップと、一以上の放送局から放送される放送コンテンツの放送日時及びタイトルを含む放送内容情報を当該放送コンテンツ毎に蓄積する記憶装置に対して、検索条件設定ステップで設定した検索条件に該当する放送内容情報を要求するための要求情報を送信すると共に、当該要求情報に応じて記憶装置から送信された放送内容情報を受信する通信ステップと、通信ステップで受信した放送内容情報における放送コンテンツ毎の放送頻度を検出する検出ステップとを設けるようにした。

[0012]

このように放送コンテンツに関する放送内容情報をもとに放送コンテンツ毎の放送頻度を検出することにより、放送コンテンツの映像や音声を出力しなくとも各放送コンテンツの放送頻度を所定の表示部に表示してどの放送コンテンツが放送頻度の高いものであるのかをユーザに認識させることができる。

[0013]

さらに本発明の放送頻度検出プログラムにおいては、情報処理装置に対して、放送期間、放送番組のタイトル及び放送局名のうちの少なくともいずれか一つを検索条件として設定する検索条件設定ステップと、一以上の放送局から放送される放送コンテンツの放送日時及びタイトルを含む放送内容情報を当該放送コンテンツ毎に蓄積する記憶装置に対して、検索条件設定ステップで設定した検索条件に該当する放送内容情報を要求するための要求情報を送信すると共に、当該要求情報に応じて記憶装置から送信された放送内容情報を受信する通信ステップと、通信ステップで受信した放送内容情報における放送コンテンツ毎の放送頻度を検出する検出ステップとを実行させるようにした。

[0014]

このように放送コンテンツに関する放送内容情報をもとに放送コンテンツ毎の放送頻度 を検出することにより、放送コンテンツの映像や音声を出力しなくとも各放送コンテンツ の放送頻度を所定の表示部に表示してどの放送コンテンツが放送頻度の高いものであるの かをユーザに認識させることができる。

【発明の効果】

[0015]

本発明によれば、放送コンテンツに関する放送内容情報をもとに放送コンテンツの放送頻度を検出することにより、放送コンテンツの映像や音声を出力しなくとも各放送コンテンツの放送頻度を所定の表示部に表示してどの放送コンテンツが放送頻度の高いものであるのかをユーザに認識させることができ、かくしてユーザによる放送コンテンツの視聴や聴取に依らず放送コンテンツの放送頻度を当該ユーザに呈示し得る放送頻度検出装置、放送頻度検出方法及び放送頻度検出プログラムを実現できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0016]



以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。

[0017]

(1) 放送内容情報提供システムの構成

図1において、1は全体として第1の実施の形態による放送内容情報提供システムを示 し、一以上のラジオ局RS(RS」~RS」)からそれぞれ送信されるラジオ放送波をク ライアント端末2が受信するようになされている。

[0018]

またラジオ局RS (RS1 ~RSn) には、それぞれ自局の放送内容情報(内容につい ては後述する)をインターネット等のネットワークNTを介してクライアント端末2に提 供するための放送内容情報提供サーバPS(PS1~PS1)が専用線で接続されており 、当該放送内容情報提供サーバPS(PSュ~PSո)に対して、現在の放送状況(ラジ オ番組の開始や終了、ラジオ番組内で流される楽曲の開始や終了等)を通知するようにな されている。

[0019]

そして放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)は、ネットワークNTを介して クライアント端末2から放送内容情報の取得要求を受け付けると、この取得要求に応じて 当該放送内容情報をネットワークNTを介してクライアント端末 2 に送信するようになさ れている。

[0020]

(2) 放送内容情報提供サーバの回路構成

次に放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)の回路構成について説明する。な お、本実施の形態における放送内容情報提供サーバPS』~PS』の回路構成は全て同一 であるため、ここでは一例として放送内容情報提供サーバPS」の回路構成のみを説明す ることにし、放送内容情報提供サーバPS2~PSnの説明については省略する。

[0021]

図 2 に示すように放送内容情報提供サーバPSı は、CPU(Central Processing Uni t) 構成でなる制御部10が、ROM (Read Only Memory) 11に予め格納されている基 本プログラムやアプリケーションプログラム等の各種プログラムをバス12を介してRA M (Random Access Memory) 13に読み出し、これら各種プログラムに従って全体を制御 すると共に、所定の演算処理等を実行するようになされている。

[0022]

この放送内容情報提供サーバPS」は、専用線で接続されたラジオ局RS」によって管 理運営され、当該ラジオ局RS」で放送するラジオ放送に関する放送内容情報を放送内容 情報データベース14で管理するようになされている。

[0023]

ここでこの放送内容情報データベース14の構成を図3に示す。この放送内容情報デー タベース14は、放送内容情報を管理するための複数のテーブル(放送中番組テーブルT B1、放送済楽曲テーブルTB2及び放送済番組テーブルTB3)で構成されている。

[0024]

放送中番組テーブルTB1には、放送内容情報提供サーバPSıに接続されたラジオ局 RS1の局名、当該ラジオ局RS1で今現在放送中のラジオ番組のタイトル、当該ラジオ 番組内で今現在放送中の楽曲のタイトル、当該楽曲のアーティスト、当該楽曲のジャンル からなる放送内容情報が格納されている。

[0025]

すなわち放送中番組テーブルTB1には、今現在放送中のラジオ番組及び楽曲に関する 放送内容情報のみが格納されるようになされている。

[0026]

また放送済楽曲テーブルTB2には、ラジオ局RS」の局名、当該ラジオ局RS」のラ ジオ番組内で楽曲が放送された時刻(日付及び開始時刻)、当該楽曲のタイトル、当該楽 曲のアーティスト、当該楽曲のジャンルからなる放送内容情報が蓄積されている。

出証特2004-3111019



[0027]

すなわち放送済楽曲テーブルTB2には、ラジオ番組内で放送された楽曲に関する放送 内容情報が蓄積されるようになされている。

[0028]

そして放送済番組テーブルTB3には、ラジオ局RS1の局名、当該ラジオ局RS1で放送されたラジオ番組の放送時間(日付、開始時刻及び終了時刻)、当該ラジオ番組のタイトル、当該ラジオ番組の出演者(DJ (Disk Jockey))名からなる放送内容情報が蓄積されている。

[0029]

すなわち放送済番組テーブルTB3には、放送されたラジオ番組に関する放送内容情報が蓄積されるようになされている。

[0030]

実際上、放送内容情報提供サーバPS1の制御部10(図2)は、ラジオ局RS1から専用線インタフェース15、通信処理部16を順次介して現在の放送状況(ラジオ番組の開始や終了、ラジオ番組内で流される楽曲の開始や終了等)が通知されると、図4に示すように、その放送状況をもとに放送内容情報データベース14内の放送中番組テーブルTB1を更新する。

[0031]

すなわち、ラジオ番組が終了して次のラジオ番組に切り替わったときや、ラジオ番組内で放送されている楽曲が次の楽曲に切り替わったとき等のタイミングで、放送中番組テーブルTB1に格納されている放送内容情報を最新の放送内容情報に更新する。

[0032]

従って放送中番組テーブルTB1には、今現在の放送状況に合わせたほぼリアルタイムな放送内容情報が格納される。

[0033]

そして制御部10は、クライアント端末2からの取得要求に応じて、この放送中番組テーブルTB1に格納されているリアルタイムな放送内容情報(以下、これをナウオンエア情報と呼ぶ)を通信処理部16、ネットワークインタフェース17を順次介してクライアント端末2に送信する。

[0034]

また制御部10は、ラジオ番組内で流される楽曲の放送終了後、所定時間(例えば数分)経過後、図5に示すように放送済楽曲テーブルTB2に当該楽曲に関する放送内容情報を追加する。

[0035]

さらに制御部10は、ラジオ番組の放送終了後、所定時間(例えば数分)経過後、図6に示すように放送済番組テーブルTB3に当該ラジオ番組に関する放送内容情報を追加する。

[0036]

さらに制御部10は、放送済楽曲テーブルTB2における放送時刻と、放送済番組テーブルTB3の放送時間とを対応付けることにより、図7に示すように、ラジオ番組及び当該ラジオ番組内で放送された楽曲に関する放送内容情報(以下、これをオンエア情報と呼ぶ)を生成するようにもなされている。

[0037]

このようにオンエア情報は、各ラジオ番組及び当該各ラジオ番組内で放送された楽曲に関する放送内容情報となるので、当該オンエア情報を蓄積することにより、この蓄積されたオンエア情報がどのラジオ番組でどの楽曲が放送されたのかを示すリストとなる。

[0038]

そして制御部10は、クライアント端末2からの取得要求に応じて、このオンエア情報を通信処理部16、ネットワークインタフェース17を順次介してクライアント端末2に送信する。



[0039]

このように放送内容情報提供サーバPS」は、ラジオ局RS」で放送するラジオ放送に 関する放送内容情報を記憶管理していると共に、当該放送内容情報をもとに、今現在放送 中のラジオ放送に関するナウオンエア情報や、放送済のラジオ放送に関するオンエア情報 を生成し、これらを当該クライアント端末2に提供するようになされている。

[0040]

また同様に、放送内容情報提供サーバPS2~PSnにおいても、それぞれ対応するラ ジオ局RS2~RSnで放送するラジオ放送の放送内容情報を記憶管理すると共に、ナウ オンエア情報やオンエア情報をクライアント端末2に提供するようになされている。

[0041]

(3) クライアント端末の回路構成

次にクライアント端末2の回路構成について説明する。図8に示すようにクライアント 端末2は、その筐体表面やリモートコントローラ(図示せず)に設けられた各種操作ボタ ンでなる操作入力部20がユーザによって操作されると、当該操作入力部20でこれを認 識し、当該操作に応じた操作入力信号を入力処理部21へ送出する。

[0042]

入力処理部21は、供給される操作入力信号に対して所定の入力処理を施すことにより 、当該操作入力信号を操作コマンドに変換し、これをバス22を介してCPU23に供給 する。

[0043]

CPU23は、ROM24に予め格納されている基本プログラムやアプリケーションプ ログラム等の各種プログラムをバス22を介してRAM25に読み出し、これら各種プロ グラムに従って全体を制御すると共に、所定の演算処理や、入力処理部 2 1 から供給され る操作コマンドに応じた各種処理を実行するようになされている。

[0044]

ディスプレイ26は、例えば液晶ディスプレイ等の表示デバイスでなり、筐体表面に直 接取り付けられている場合や外付けされている場合があり、CPU23による処理結果や 各種映像データが表示処理部27を介して映像信号として供給されると、当該映像信号に 基づく映像を表示するようになされている。

[0045]

メディアドライブ28は、例えばCD(Compact Disc)や、フラッシュメモリ等でなるメ モリースティック(登録商標)に記録されたコンテンツデータを読み出して再生するドラ イブであって、当該コンテンツデータが映像データであれば、これをバス22を介して表 示処理部27に送出し、音声データであれば音声処理部29に送出する。

[0046]

表示処理部27は、バス22を介して供給される映像データに対してディジタルアナロ グ変換処理を施し、その結果得られる映像信号をディスプレイ26に供給することにより 、当該ディスプレイ26に当該映像信号に基づく映像を表示させる。

また音声処理部29は、バス22を介して供給される音声データに対してディジタルア ナログ変換処理を施し、その結果得られる音声信号を2チャンネルのスピーカ30に送出 することにより、当該スピーカ30から当該音声信号に基づくステレオ音声を出力させる

[0048]

さらにCPU23は、メディアドライブ28で読み出したコンテンツデータをバス22 を介してハードディスクドライブ31に送出することにより、当該コンテンツデータをコ ンテンツファイルとして当該ハードディスクドライブ31に記憶し得るようにもなされて いる。

[0049]

因みにハードディスクドライブ31に記憶したコンテンツファイルも、当該ハードディ 出証特2004-3111019



スクドライブ31からコンテンツデータとして読み出し、ディスプレイ26やスピーカ30から出力することができるようになされている。

[0050]

アンテナ32は、ラジオ局 $RS(RS_1 \sim RS_n)$ から送信されてくるラジオ放送波を受信し、これをAM/FMチューナでなるチューナ33に送出する。

[0051]

チューナ33は、CPU23の制御のもとアンテナ32を介して受信したラジオ放送波の中から、例えば操作入力部20を介して指定されたラジオ局RS1に対応する周波数のラジオ放送信号を抽出して復調し、その結果得られる音声信号をバス22、音声処理部29を順次介してスピーカ30から出力する。

[0052]

これによりラジオ局RS1で放送されている番組の番組音声をユーザに聴取させることができる。

[0053]

またCPU23は、通信処理部34、ネットワークインタフェース35を順次介してネットワークNTに接続し、当該ネットワークNT上の放送内容情報提供サーバPS(PS₁~PS_n)にアクセスし得るようにもなされている。

[0054]

そしてCPU23は、必要に応じて、この放送内容情報提供サーバ $PS(PS_1 \sim PS_n)$ に対して上述したナウオンエア情報やオンエア情報の取得を要求するための要求情報を送信すると共に、当該要求情報に応じて当該放送内容情報提供サーバ $PS(PS_1 \sim PS_n)$ から送信されるナウオンエア情報やオンエア情報を受信して、これらをハードディスクドライブ31に記録し得るようになされている。

[0055]

さらにこのクライアント端末 2 においては、ネットワークNT上の図示しない総合サービスサーバにアクセスし得るようにもなされており、当該総合サービスサーバに対して当該クライアント端末 2 が使用される地域を示す地域情報を送信することにより、当該総合サービスサーバから、当該地域で受信可能なラジオ放送の周波数、当該ラジオ放送を放送しているラジオ局RS(RS1~RSn)の局名、当該ラジオ局RS(RS1~RSn)で管理される放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)のアドレス等を取得し得るようになされている。

[0056]

そしてクライアント端末 2 は、このようにして取得した受信可能なラジオ局 R S (R S 1 \sim R S n) の中から、所望のラジオ局 R S (R S 1 \sim R S n) をユーザにいくつか選択させ、この選択されたラジオ局 R S (R S 1 \sim R S n) の同名、周波数及び当該選択されたラジオ局 R S (R S 1 \sim R S n) で管理運営される放送内容情報提供サーバ P S 1 \sim P S n) のアドレスを対応付けた情報(以下、これをプリセット情報と呼ぶ)をハードディスクドライブ 3 1 に記録するようになされている。

[0057]

これによりクライアント端末2のCPU23は、ユーザにこのプリセット情報の中から例えばラジオ局RS1の局名を指定させるだけで、指定されたラジオ局RS1の周波数にチューナ33を合わせたり、ラジオ局RS1が管理運営する放送内容情報提供サーバPS1にアクセスしたりするようになされている。

[0058]

(4) 放送頻度呈示機能

本実施の形態におけるクライアント端末2においては、ラジオ放送における楽曲の放送 頻度を検出し、これをユーザに呈示する放送頻度呈示機能を有している。

[0059]

実際上このクライアント端末2において、この楽曲の放送頻度を検出する手法としては、大きく分けて放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)で蓄積管理されているオ

出証特2004-3111019



ンエア情報から検出する手法と、記録管理されているナウオンエア情報から検出する手法 とがある。

[0060]

そして、さらにこのうちのオンエア情報から検出する手法においては、放送内容情報提 供サーバPS(PS1~PSn)からオンエア情報を受信して検出する場合と、放送内容 情報提供サーバPS(PS」~PS』)側でオンエア情報から楽曲の放送頻度を検出させ 、これを受信する場合とがある。

[0061]

以下、放送頻度呈示機能における各手法及び各場合に応じた放送頻度呈示処理について 説明する。

[0062]

(4-1) クライアント端末 2 が放送内容情報提供サーバPS(PS₁ ~PS_n) からオ ンエア情報を受信して楽曲の放送頻度を検出する場合の第1の放送頻度呈示処理

図9に示すように、この第1の放送頻度呈示処理は、クライアント端末2と放送内容情 報提供サーバPS (PS1~PSn) との処理シーケンスでなり、以下、この処理シーケ ンスについて説明する。

[0063]

クライアント端末2は、例えば初めて電源が投入されるとステップSP1において、プ リセット情報として記録している放送内容情報提供サーバPS(PS』~PS』)のアド レスのそれぞれに対して過去1週間分(月曜日~日曜日)のオンエア情報を要求する。

[0064]

クライアント端末2から過去1週間分のオンエア情報を要求された各放送内容情報提供 サーバPS(PSi~PSn)は、ステップSP2において、それぞれが過去1週間分の オンエア情報を放送内容情報データベース14から検索し、検索結果として得られた過去 1週間分のオンエア情報をクライアント端末2に送信する。

[0065]

クライアント端末 2 は、各放送内容情報提供サーバPS(PSュ ~PS』)から送信さ れた過去1週間分のオンエア情報を受信すると、ステップSP3において、この過去1週 間分のオンエア情報をもとにプリセットされた各ラジオ局RS(RS」~RS』)の番組 表を生成し、これを図10に示すように番組表画面40としてディスプレイ26に表示す

[0066]

この番組表画面40は、楽曲の放送頻度を検出する際の条件(以下、これを検出条件と 呼ぶ)を指定するためのものであり、検出条件としてラジオ番組のタイトル及び検出期間 を指定し得るようになされている。

[0067]

すなわちこの番組表画面40には、プリセットされた一以上のラジオ局RS(RS1~ RSn) で過去1週間に放送されたラジオ番組のタイトルが、その放送日、放送開始時刻 及び終了時刻と対応付けて表示されるようになされており、また各タイトルの表示位置の 左横には、それぞれチェックボックスCBが設けられている。

[0068]

これによりユーザは、操作入力部20で操作可能な図示しないカーソルで所望の番組タ イトルのチェックボックスCBを選択して、検出条件となるラジオ番組のタイトルを指定 することができる。

[0069]

またこの番組表画面40には、検出期間を指定するための選択ボックスPBが設けられ ており、この選択ボックスPBには、例えば検出期間として「1日」、「1週間」、「1 ヶ月間」が表示されるようになされている。

[0070]

これによりユーザは、この選択ボックスPBに表示された検出期間「1日」、「1週間 出証特2004-3111019



」、「1ヶ月間」の中から所望の検出期間を選択して、検出条件となる検出期間を指定することができる。

[0071]

このようにクライアント端末2においては、この番組表画面40上で検出条件としての検出期間及びラジオ番組のタイトルを指定し得、これにより例えばユーザの好みに全く合わないようなラジオ番組で流れる楽曲の放送頻度についてはその検出処理を省略することもできる。

[0072]

そしてクライアント端末2は、検出条件が指定された状態で、番組表画面40上の登録ボタンRBが押下されたことを認識すると、指定された検出条件を検出条件情報としてハードディスクドライブ31に記録し、次のステップSP4に移る。

[0073]

ステップSP4においてクライアント端末2は、自身に内蔵されたクロック回路(図示せず)をもとに、日付が変わるまで待ち受け、日付が変わったことを認識すると、次のステップSP5に移る。

[0074]

クライアント端末2は、ステップSP5において、プリセット情報として記録している 放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)のアドレスのそれぞれに対して前日分の オンエア情報を要求する。

[0075]

クライアント端末2から前日分のオンエア情報を要求された各放送内容情報提供サーバ PS(PS1~PSn)は、ステップSP6において、それぞれが前日分のオンエア情報 を放送内容情報データベース14から検索し、検索結果として得られた前日分のオンエア 情報をクライアント端末2に送信する。

[0076]

クライアント端末2は、各放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)からそれぞれ送信された前日分のオンエア情報を受信すると、ステップSP7において、これをハードディスクドライブ31にあらかじめ構築してあるオンエア情報データベースに蓄積し、次のステップSP8に移る。この結果、このオンエア情報データベースには、各ラジオ局RS(RS1~RSn)のオンエア情報が蓄積される。

[0077]

ステップSP8においてクライアント端末2は、ステップSP4で日付が変わったことを最初に認識してから検出期間(例えば「1週間」)経過したか否かを判断する。ここで否定結果を得ると、クライアント端末2はステップSP4に戻り、再び日付が変わるまで待ち受け、日付が変わったことを認識すると各放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)に前日分のオンエア情報を要求する。

[0078]

このようにクライアント端末2は、このステップSP8で肯定結果が得られるまで、すなわち取得期間「1週間」経過するまで1日毎に前日分のオンエア情報を受信してオンエア情報データベースに蓄積することにより、検出期間「1週間」分のオンエア情報をオンエア情報データベースに蓄積し得るようになされている。

[0079]

そしてこのステップSP8で肯定結果を得ると、クライアント端末2は、オンエア情報の受信を止め、ステップSP9に移る。

[0080]

ステップSP9においてクライアント端末2は、検出条件情報として記録したラジオ番組のタイトルに該当するオンエア情報をオンエア情報データベースから検索し、次のステップSP10に移る。

[0081]

ステップSP10においてクライアント端末2は、ステップSP9で検索結果として得出証特2004-3111019



られたオンエア情報を楽曲タイトル毎にまとめて、そのまとめた数 (すなわち楽曲タイト ル毎の放送頻度を示す放送回数)を当該楽曲タイトル毎に集計する。

[0082]

そしてクライアント端末2は、得られたオンエア情報をもとに楽曲タイトル、当該楽曲のアーティスト名、当該楽曲の放送回数をそれぞれ対応付けた情報(以下、これを放送頻度情報と呼ぶ)を生成し、次のステップSP11に移る。

[0083]

ステップSP11においてクライアント端末2は、操作入力部20を介して放送頻度の 呈示が要求されると、図11に示すように、放送頻度情報を呈示するための放送頻度呈示 画面50をディスプレイ26に表示する。

[0084]

この放送頻度呈示画面 5 0 には、放送回数の多かった上位 1 0 楽曲の放送頻度情報が当該放送回数の多い順に並べて表示されるようになされており、これによりユーザに対してどのアーティストのどの楽曲が最近頻繁に放送されている楽曲であるのかを認識させることができる。

[0085]

そしてこのステップSP11以降においても、再度ユーザに検出条件を指定させ、その 都度、当該検出条件をもとに楽曲の放送頻度を検出して呈示するようにしてもよい。

[0086]

このようにクライアント端末2は、この第1の放送頻度呈示処理において、放送内容情報提供サーバPS (PS1~PSn)からオンエア情報を受信し、当該オンエア情報をもとに各楽曲の放送回数を検出して放送頻度情報を生成し、これをディスプレイ26に表示することにより、どの楽曲が放送頻度の高いものであるのかをユーザに認識させることができる。

[0087]

(4-2) 放送内容情報提供サーバPS (PS1~PSn) 側でオンエア情報から楽曲の 放送頻度を検出させ、これをクライアント端末2が受信する場合の第2の放送頻度呈示処 理

図12に示すように、この第2の放送頻度呈示処理は、クライアント端末2と放送内容情報提供サーバPS(PS₁~PS_n)との処理シーケンスでなり、以下、この処理シーケンスについて説明する。

[0088]

クライアント端末2は、例えば初めて電源が投入されるとステップSP20において、プリセット情報として記録している放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)のアドレスのそれぞれに対して過去1週間分(月曜日~日曜日)のオンエア情報を要求する。

[0089]

クライアント端末 2 から過去 1 週間分のオンエア情報を要求された各放送内容情報提供サーバPS (PS1~PSn)は、ステップSP 2 1において、それぞれが過去 1 週間分のオンエア情報を放送内容情報データベース 1 4 から検索し、検索結果として得られた過去 1 週間分のオンエア情報をクライアント端末 2 に送信する。

[0090]

クライアント端末 2 は、各放送内容情報提供サーバPS(PS₁ ~ PS_n) から送信された過去 1 週間分のオンエア情報を受信すると、ステップSP 2 2 において、この過去 1 週間分のオンエア情報をもとにプリセットされた各ラジオ局 RS(RS₁ ~ RS_n) の番組表を生成し、これを番組表画面 4 0 (図 1 0)としてディスプレイ 2 6 に表示する。

[0.091]

クライアント端末2は、第1の放送頻度呈示処理の場合と同様に、この番組表画面40 上で検出条件としての検出期間(例えば「1週間」)及びラジオ番組のタイトルが指定されると、これを検出条件情報としてハードディスクドライブ31に記録し、次のステップSP23に移る。



[0092]

ステップSP23においてクライアント端末2は、この検出条件情報をプリセット情報として記録している放送内容情報提供サーバPS(PSュ~PSn)のアドレスのそれぞれに対して送信すると共に、放送頻度情報を要求する。

[0093]

クライアント端末 2 から送信された検出条件情報を受信すると共に、放送頻度情報を要求された各放送内容情報提供サーバサーバPS(PS1~PSn)は、ステップSP24において、それぞれが自身に内蔵されたクロック回路(図示せず)をもとに、検出条件情報の検出期間「1週間」経過するまで待ち受け、検出期間「1週間」経過したことを認識すると、次のステップSP25に移る。この場合、各放送内容情報提供サーバサーバPS(PS1~PSn)は、例えば検出条件情報を受信した日の翌日から1週間経過するまで待ち受ける。

[0094]

ステップSP25において各放送内容情報提供サーバPS(PSI~PSn)は、検出条件情報として指定された検出期間「1週間」及びラジオ番組のタイトルをもとに、過去1週間に放送された指定ラジオ番組のタイトルに該当するオンエア情報を放送内容情報データベース14から検索し、次のステップSP26に移る。

[0095]

ステップSP26において各放送内容情報提供サーバPS(PS₁~PS_n)は、ステップSP25で検索結果として得られたオンエア情報を楽曲タイトル毎にまとめて、そのまとめた数(放送回数)を当該楽曲タイトル毎に集計する。

[0096]

そして各放送内容情報提供サーバPS(PS $_1$ ~PS $_n$)は、得られたオンエア情報をもとに楽曲タイトル、当該楽曲のアーティスト名、当該楽曲の放送回数をそれぞれ対応付けた放送頻度情報を生成し、次のステップSP27に移る。

[0097]

ステップSP27において各放送内容情報提供サーバPS(PSェ〜PSェ)は、それぞれ生成した放送頻度情報をクライアント端末2に送信する。

[0098]

クライアント端末2は、各放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)からそれぞれ送信された放送頻度情報を受信した後、ステップSP28において、操作入力部20を介して放送頻度の呈示が要求されると、第1の放送頻度呈示処理の場合と同様に、放送頻度呈示画面50(図11)をディスプレイ26に表示する。

[0099]

なお、このとき各放送内容情報提供サーバPS(PSェ~PSェ)からそれぞれ送信された放送頻度情報において、同じ楽曲タイトルのものが複数存在する場合には、その放送回数を合算しておく。

. [0100]

このようにクライアント端末2は、この第2の放送頻度呈示処理において、放送内容情報提供サーバPS(PSI~PSn)側でオンエア情報をもとに各楽曲の放送回数を検出させて放送頻度情報を生成させ、これを受信してディスプレイ26に表示することにより、どの楽曲が放送頻度の高いものであるのかをユーザに認識させることができる。

[0101]

(4-3) クライアント端末2がナウオンエア情報から楽曲の放送頻度を検出する場合の 第3の放送頻度呈示処理

図13に示すように、この第3の放送頻度呈示処理は、クライアント端末2と放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)との処理シーケンスでなり、以下、この処理シーケンスについて説明する。

[0102]

なお、クライアント端末2は、常に最新のナウオンエア情報を取得するために、所定の 出証特2004-3111019



間隔(以下、これをポーリング間隔と呼び、例えば30秒に設定されている)毎に各放送 内容情報提供サーバPS(PSェ~PSェ)に対してナウオンエア情報の取得要求を行う ようになされている。

[0103]

クライアント端末 2 は、例えば初めて電源が投入されるとステップSP40において、 プリセット情報として記録している放送内容情報提供サーバPS(PSュ~PSュ)のア ドレスのそれぞれに対して過去1週間分(月曜日~日曜日)のオンエア情報を要求する。

[0104]

クライアント端末 2 から過去 1 週間分のオンエア情報を要求された各放送内容情報提供 サーバPS(PS₁~PS_n)は、ステップSP41において、それぞれが過去1週間分 のオンエア情報を放送内容情報データベース14から検索し、検索結果として得られた過 去1週間分のオンエア情報をクライアント端末2に送信する。

[0105]

クライアント端末 2 は、各放送内容情報提供サーバPS(PSュ ~PSュ)から送信さ れた過去1週間分のオンエア情報を受信すると、ステップSP42において、この過去1 週間分のオンエア情報をもとにプリセットされた各ラジオ局RS(RSュ~RSョ)の番 組表を生成し、これを番組表画面40(図10)としてディスプレイ26に表示する。

[0106]

クライアント端末2は、第1及び第2の放送頻度呈示処理の場合と同様に、この番組表 画面40上で検出条件としての検出期間(例えば「1週間」)及びラジオ番組のタイトル が指定されると、これを検出条件情報としてハードディスクドライブ31に記録し、次の ステップSP43に移る。

[0107]

ステップSP43においてクライアント端末2は、プリセット情報として記録している 放送内容情報提供サーバPS (PS1 ~PS1) のアドレスのそれぞれに対してナウオン エア情報を要求する。

[0108]

クライアント端末 2 からナウオンエア情報を要求された各放送内容情報提供サーバ P S (PS1~PSn)は、ステップSP44において、それぞれが放送内容情報データベー ス14の放送中番組テーブルTB1からナウオンエア情報を抽出し、これをクライアント 端末2に送信する。

[0109]

クライアント端末 2 は、各放送内容情報提供サーバPS(PS』~PS』)からそれぞ れ送信されたナウオンエア情報を受信すると、ステップSP45において、この受信した ナウオンエア情報と、前回各放送内容情報提供サーバPS(PS』~PS』)から受信し たナウオンエア情報とを比較し、異なっているか否かを判断する。

[0110]

すなわちクライアント端末2は、放送内容情報提供サーバPS(PS1 ~PSn)毎に 今回受信したナウオンエア情報と前回受信したナウオンエア情報とを比較するようになさ れており、例えば放送内容情報提供サーバPS」から今回受信したナウオンエア情報と、 当該放送内容情報提供サーバPS」から前回受信したナウオンエア情報とを比較する。

[0111]

ここで否定結果を得ると、このことは例えば放送内容情報提供サーバPS」に対応する ラジオ局RS1 において、現時点と前回(30秒前)とで放送されている楽曲が切り替わ っていないことにより、前回及び今回のナウオンエア情報が同一であることを表しており 、このときクライアント端末2は、ステップSP47に移る。

これに対してこのステップSP45において肯定結果を得ると、このことは例えば放送 内容情報提供サーバPS1 に対応するラジオ局RS1 において、現時点と前回(30秒前) とで楽曲が切り替わったことにより、前回のナウオンエア情報と今回のナウオンエア情

出証特2004-3111019



報とが異なっていることを表しており、このときクライアント端末2は、ステップSP4 6に移る。

[0113]

ステップSP46においてクライアント端末2は、今回取得したナウオンエア情報にこ のときの時刻を対応付けて、ハードディスクドライブ31にあらかじめ構築してあるナウ オンエア情報データベースに追加し、次のステップSP47に移る。

[0114]

このようにクライアント端末2においては、各放送内容情報提供サーバPS(PS」~ PSn) から受信したナウオンエア情報を、それぞれ前回各放送内容情報提供サーバPS (PS1~PSn) から受信したナウオンエア情報と比較し、異なっていた場合(すなわ ち楽曲が切り替わった場合)にのみナウオンエア情報データベースに追加して蓄積するよ うになされている。

[0115]

すなわちナウオンエア情報データベースには、各ラジオ局RS(RS1~RSn)で放 送されたラジオ番組及び楽曲に関するナウオンエア情報が蓄積されることになり、この結 果、このナウオンエア情報データベースには、上述のオンエア情報データベースとほぼ等 しい情報が蓄積される。

[0116]

従ってこのナウオンエア情報データベースに蓄積されたナウオンエア情報は、どのラジ オ番組でどの楽曲が放送されたのかを示すリストとなる。

[0117]

ステップSP47においてクライアント端末2は、ステップSP43でナウオンエア情 報を最初に要求してから検出期間(例えば「1週間」)経過したか否かを判断する。ここ で否定結果を得ると、クライアント端末2は、ポーリング間隔「30秒」経過後ステップ SP43に戻り、再び各放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)にナウオンエア 情報を要求する。

[0118]

このようにクライアント端末2は、このステップSP47で肯定結果が得られるまで、 すなわち取得期間「1週間」経過するまでポーリング間隔「30秒」毎にナウオンエア情 報を要求して受信し、当該ナウオンエア情報が前回受信したナウオンエア情報と異なる場 合にのみナウオンエア情報データベースに蓄積する。

[0119]

そしてこのステップSP47で肯定結果を得ると、クライアント端末2は、ナウオンエ ア情報の受信を止め、ステップSP48に移る。

[0120]

ステップSP48においてクライアント端末2は、検出条件情報として記録したラジオ 番組のタイトルに該当するナウオンエア情報をナウオンエア情報データベースから検索し 、次のステップSP49に移る。

[0121]

ステップSP49においてクライアント端末2は、ステップSP48で検索結果として 得られたナウオンエア情報を楽曲タイトル毎にまとめて、そのまとめた数(放送回数)を 当該楽曲タイトル毎に集計する。

[0 1 2 2]

そしてクライアント端末2は、得られたナウオンエア情報をもとに楽曲タイトル、当該 楽曲のアーティスト名、当該楽曲の放送回数をそれぞれ対応付けた放送頻度情報を生成し 、次のステップSP50に移る。

[0123]

ステップSP50においてクライアント端末2は、操作入力部20を介して放送頻度の 呈示が要求されると、第1及び第2の放送頻度呈示処理の場合と同様に、放送頻度呈示画 面50(図11)をディスプレイ26から出力する。



[0124]

このようにクライアント端末2は、この第3の放送頻度呈示処理において、放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)からナウオンエア情報を受信し、当該ナウオンエア情報をもとに各楽曲の放送回数を検出して放送頻度情報を生成し、これをディスプレイ26から出力することにより、どの楽曲が放送頻度の高いものであるのかをユーザに認識させることができる。

[0125]

(5) 本実施の形態における動作及び効果

以上の構成においてクライアント端末2は、楽曲の放送頻度を検出するときの検出条件として検出期間及びラジオ番組のタイトルをユーザに指定させ、これらを登録する。

[0126]

そしてクライアント端末 2 は、プリセット情報としてアドレスを登録している放送内容情報提供サーバ $PS(PS_1 \sim PS_n)$ から検出期間分のオンエア情報を受信し、これをオンエア情報データベースに蓄積する。

[0127]

クライアント端末2は、指定されたラジオ番組のタイトルに該当するオンエア情報をこのオンエア情報データベースから検索して、これを楽曲タイトル毎にまとめて各楽曲タイトルの放送回数を集計し、当該放送回数に基づく放送頻度情報を生成して表示する。

[0128]

これによりクライアント端末2は、ユーザに対してどの楽曲が放送頻度の高いものであるのかを認識させることができる。

[0129]

またこのクライアント端末 2 においては、プリセット情報としてアドレスを登録している放送内容情報提供サーバPS(PS₁~PS_n)に対して検出条件を示す検出条件情報を送信し、これをもとに各放送内容情報提供サーバPS(PS₁~PS_n)で生成された放送頻度情報を受信するようにもなされている。

[0130]

この場合、各放送内容情報提供サーバPS (PS1~PSn)は、クライアント端末2から送信された検出条件情報に基づき、検出期間に放送された指定ラジオ番組のタイトルに該当するオンエア情報を放送内容情報データベース14から検索し、この検索結果をもとに放送頻度情報を生成してクライアント端末2に送信するようになされている。

[0131]

これによりクライアント端末2側での処理を軽減することができ、またクライアント端末2のユーザがどのようなラジオ番組を好んでいるのかを各放送内容情報提供サーバPS (PS1~PSn)で認識することができる。

[0132]

さらにこのクライアント端末2においては、放送済のラジオ放送に関するオンエア情報の代わりに放送中のラジオ放送に関するナウオンエア情報を各放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)から受信して蓄積し、この蓄積したナウオンエア情報をもとに放送頻度情報を生成するようにもなされている。

[0133]

以上の構成によれば、このクライアント端末2は、放送内容情報であるオンエア情報やナウオンエア情報をもとにラジオ放送における楽曲の放送頻度を検出することにより、ラジオ放送を受信して出力しなくとも各楽曲の放送頻度をディスプレイ26に表示してどの楽曲が放送頻度の高いものであるのかをユーザに認識させることができ、かくしてユーザがラジオ放送で流れた楽曲を聴取していなくても楽曲の放送頻度を当該ユーザに呈示することができる。

[0134]

さらにこのクライアント端末2は、放送回数が多い上位10楽曲のランキングをディスプレイ26に表示してユーザに呈示するようにしたことにより、どの楽曲が放送頻度の高

出証特2004-3111019



い楽曲であるのかを当該ユーザに容易に認識させることができる。

[0135]

(6) 他の実施の形態

なお上述の実施の形態においては、ラジオ放送で流される放送コンテンツとしての楽曲を放送頻度の検出対象とした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、テレビジョン放送やインターネット放送で流される映像等、この他種々の放送コンテンツを放送頻度の検出対象としてもよい。

[0136]

また上述の実施の形態においては、各ラジオ局 R S(R S₁ ~ R S_n)にそれぞれ対応する放送内容情報提供サーバ P S(P S₁ ~ P S_n)が接続され、各放送内容情報提供サーバ P S(P S₁ ~ P S_n)がそれぞれ対応するラジオ局 R S(R S₁ ~ R S_n)で放送されるラジオ放送の放送内容情報を記録管理するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば全てのラジオ局 R S(R S₁ ~ R S_n)に接続された 1 つの放送内容情報提供サーバで全てのラジオ局 R S(R S₁ ~ R S_n)で放送されるラジオ放送の放送内容情報を一括に記録管理するようにしてもよい。

[0137]

さらに上述の実施の形態においては、オンエア情報のもとになる放送済楽曲テーブルTB2及び放送済番組テーブルTB3には、過去に放送されたラジオ番組及び当該ラジオ番組内で放送された楽曲に関する放送内容情報が蓄積されるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば放送予定のラジオ番組及び当該ラジオ番組内で放送予定の楽曲に関する放送内容情報を予め数週間分蓄積しておくようにしてもよい。これにより例えば検出条件として放送予定のラジオ番組を指定させることができ、また各楽曲の放送予定回数を検出することもできる。

[0138]

さらに上述の実施の形態においては、各放送内容情報提供サーバPS(PS1~PS。)が蓄積又は記録している放送内容情報としてのオンエア情報やナウオンエア情報をもとにラジオ放送における楽曲の放送頻度を検出するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、楽曲の放送頻度を特定し得る情報を含んだ放送内容情報であれば、この他種々の放送内容情報から放送頻度を検出するようにしてもよい。

[0139]

さらに上述の実施の形態においては、検出期間を例えば「1日」、「1週間」、「1ヶ月間」から選択させ、その検出期間における楽曲の放送頻度を検出て呈示するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば1日毎、1週間毎及び1ヶ月毎にそれぞれ自動的に楽曲の放送頻度を検出してこれを蓄積しておき、ユーザからの要求に応じて、所定期間の放送頻度を適宜呈示するようにしてもよい。これにより例えば1週間毎に蓄積した放送頻度の履歴をユーザに参照させることができ、楽曲の放送頻度の傾向を認識させることもできる。

[0140]

さらに上述の実施の形態においては、オンエア情報やナウオンエア情報の取得期間(すなわち楽曲の放送期間)、ラジオ番組のタイトル、プリセット情報に登録した放送内容情報提供サーバPS(PSェ~PSェ)のアドレス(又は放送局名)を楽曲に対する検索条件としての検出条件とした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、オンエア情報及びナウオンエア情報に含まれる種々の情報を検索条件としてもよい。この場合、例えば検索条件としてユーザに所望のジャンルを指定させ、この指定されたジャンルの楽曲における放送頻度を呈示することにより、ユーザの好みに合ったジャンルの楽曲の中で、どの楽曲が放送頻度の高い楽曲であるのかを当該ユーザに認識させることもできる。

[0141]

さらに上述の実施の形態においては、放送頻度検出装置、外部装置及び情報処理装置と してのクライアント端末2を、検索条件設定手段としての操作入力部20及び入力処理部 21や、通信手段としての通信処理部34及びネットワークインタフェース35や、検出

出証特2004-3111019



手段としてのCPU23によって構成するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々の構成でこのクライアント端末2を構成するようにしてもよい。

[0 1 4 2]

さらに上述の実施の形態においては、放送頻度検出装置、記憶装置及び情報処理装置としての放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)を、記憶媒体としての放送内容情報データベース14や、受信手段及び送信手段としての通信処理部16及びネットワークインタフェース17や、検索手段及び検出手段としての制御部10によって構成するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々の構成でこの放送内容情報提供サーバPS(PS1~PSn)を構成するようにしてもよい。

【産業上の利用可能性】

[0143]

本発明は、放送コンテンツの放送頻度を検出する放送頻度検出装置に広く利用できる。 【図面の簡単な説明】

[0144]

- 【図1】本実施の形態による放送内容情報提供システムの構成を示す略線図である。
- 【図2】放送内容情報提供サーバの構成を示すブロック図である。
- 【図3】放送内容情報データベースの構成を示す略線図である。
- 【図4】放送中番組テーブルにおける放送内容情報の更新を示す略線図である。
- 【図5】放送済楽曲テーブルにおける放送内容情報の追加を示す略線図である。
- 【図6】放送済番組テーブルにおける放送内容情報の追加を示す略線図である。
 - 【図7】オンエア情報の内容を示す略線図である。
 - 【図8】クライアント端末の回路構成を示すプロック図である。
 - 【図9】第1の放送頻度呈示処理を示すフローチャートである。
 - 【図10】番組表画面を示す略線図である。
 - 【図11】放送頻度呈示画面を示す略線図である。
 - 【図12】第2の放送頻度呈示処理を示すフローチャートである。
 - 【図13】第3の放送頻度呈示処理を示すフローチャートである。

【符号の説明】

[0145]

1 ……放送内容情報提供システム、2 ……クライアント端末、10 ……制御部、11、24 ……ROM、13、25 ……RAM、14 ……放送内容情報データベース、16、34 ……通信処理部、17、35 ……ネットワークインタフェース、20 ……操作入力部、21 ……入力処理部、23 ……CPU、26 ……ディスプレイ、31 ……ハードディスクドライブ、PS(PS1~PSn) ……放送内容情報提供サーバ。



【書類名】図面 【図1】




図1 本実施の形態による放送内容情報提供システムの全体構成



【図2】




図2 放送内容情報提供サーバの構成



【図3】

TB1 放送中番組テーブル /

ジャンド	ドッフス
アーティスト	スマシガオ
)楽曲タイトル	星空の向こうへ
、 出演者 (D J) 楽	┣- 卯 増本
番組タイトル	MY MY RADIO
局名	FM中原

TB2 放送済楽曲テーブル ノ

四夕	林米時刻	楽曲タイトル	アーティスト シャンル	ンセンラ
T (a)	10 Cu - 70 V		•	•
•	•	•	• •	• •
•	•	•	•	•
1	10.05	DODA DORA DORA	NAX	ロシク
F M F M F M	20.02 1/21	מונים שונים שונים		
£ 2	1971 90.00	書いらわが	D7C	ロシロ
を上る上			•	1
日かる中国	19/1 20:25	権権の尿へ圧が	Tiger Ash	ロシク
≨ ⊢ ≥ −				ት ት
日中区日	19/1 20:33	NO. 2	一枚原和ス	くくのそ
á ⊦ E			4	7
日中区は	112/1 20:37	是 21	一 北 聖 の ま	くくべき
会 ト ト ー			1	7 7 7
FM中国	119/1 20:41	Led Wine 89	CLNetwork	くくべき
★ + ≥ -			6十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	7 7 7 7 7 7
日子と日田	119/1 20:50	ボヘい~ 句唱	一小呂田同人即	くくべき
* H Z L				1
E MH 国	19/1 20:55	一々の認識	粉く en cell コック	コック
終 ト A L		30.11		

TB3 放送済番組テーブル

4 0	田刊が竹		出海者(Dつ)
画名	成达時間		•
	••	• • •	••
	00.00.00.00.00	WORI D REAT	1 11 "14 - 17" IN
FM中原	00.02~00.61 1/21	שמוורם מרעו	
FM中原	$ 12/1 \ 20:00\sim 20:30$	Rock On	- 11/2 - 1/1/6
- +		SI OW NIGHT	ジョン・か、ラ
F M 中河	04:07 - 00:07 1/71		

図3 放送内容情報データベースの構成



【図4】

					1 <u>8</u> 1
日存	形組なイトル		楽曲タイトル	アーティスト ジャンル	ジャンド
中河	MY MY RADIO	1-94增本	2	スマシガオ	ポップス
	** # *** 	- 二年 1年 2 7 日本	F.		
	— ※ ※ ※ ※	米田か切り合わることが			181
	->				
回次	番組タイトル	出演者	(Dリ) 楽曲タイトル	アーティスト ジャンル	ジャンテ
国中区山	MY MY RADIO 1-90 增本	1-90增本	月の華	長島梨嘉	ポップス
200					

図4 放送中番組テーブルにおける放送内容情報の更新



【図5】

TB2

	~ _			
局名	放送時刻	楽曲名タイトル	アーティスト	ジャンル
:				
FM中原	12/1 20:05	DORA DORA DORA	NAX	ロック
FM中原	12/1 20:09	青いトライアンク・ル	DJC	ロック
FM中原	12/1 20:25	薔薇の咲く丘で	Tiger Ash	ロック
FM中原	12/1 20:33	NO. 2	秋原和之	ポップス
FM中原	12/1 20:37	TO ME	浜崎あみ	ポップス
	12/1 20:41	Led Wine' 89	CLNetwork	ポップス
FM中原	1 -7	まくら~合唱	小宮山青太郎	ポップス
FM中原	1,			ロック
FM中原	12/1 20:55	冬の躁鬱	歩く en Cell	
→FM中原	12/1 20:59	星空の向こうへ	スマシガオ	ポップス

- 放送終了してから所定時間経過後追加

図5 放送済楽曲テーブルにおける放送内容情報の追加

【図6】

ŢB3

FM中原			ر _{سم}		
FM中原 12/1 19:00~20:00 WORLD BEAT ソハ・ット・ニンハ・ルス FM中原 12/1 20:00~20:30 Rock On りリス・ヘ・ッハ・ー シ・ョン・カハ・ラ	ſ	局名	放送時間	番組タイトル	出演者(DJ)
1C M 由 頃 「17/1 70:45~21.30 「M T M T KAVIO 」「「フル・ロイト		FM中原 FM中原 FM中原	12/1 19:00~20:00 12/1 20:00~20:30 12/1 20:30~20:45	Rock On SLOW NIGHT	1

放送終了してから所定時間経過後追加

図6 放送済番組テーブルにおける放送内容情報の追加



【図7】

						レートノスト ジャンプ	ジャンラー
日々	問知洪仲	番組タイトル	番組タイトル 出演者 (DJ) 阪応時刻		米ヨシュ トル	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	115.105 km [FB]		•	•	•	• •	•
	• •	• •	••	••	••	•	•
••	•			10.00	AGOA AGOA AGOA	NAX	ロック
アる中国	FM由值 12/1 20:00~20:30	Rock On	- 11/2 - 1/16	60.02 1/21	12/1 20.03 DORA DORA DORA	VAIN .	
	1	Rock On	- VII V. VIII -	12/1 20:09	12/1 20:09 青いトライアングル	DJC	ロック
下区中区	FM中原 12/1 20:02~00-02	NOON OIL		10.00	ガリノちう計様	Timer Ach	ロック
E val		Rock On	- VI V-YIG	27:07:1/71	17/1 70.22 曾微の味く中で		
LM上京				40 /4 00.00	NO 9	一数値知う	ーポップメー
田田山山	□ 19/1 20:30~20:45	SLOW NIGHT	シップ・ボッ	12/1 20.33 140.2	NO. 2	マロンダく).	
₩ H				70.00 1/01	TO ME	一 に 症 た な	まっして
日中から	E N4中国 12/1 20:30~20:45	SLOW NIGHT	トップ・ボッ	12/1 20.3/ 10 ME		At Hell Color	
1 1VI T 1/3/	20:07 /71			10 /4 00 44	00,500,00	Ci Notwork	しま。 プソー
₽ 1	57.06~08.06 1/61 图中第二	SI OW NIGHT	シジ・ボッ	15/1 20:41	12/1 20.41 Leg Wille 03	DEING CHOLIN	
L M H M H M	27.02 00.02 1/21				•		•
•	• •	•	• •	••	• •	•	
•	•	•	•				
,							

図7 オンエア情報の内容



【図8】




図8 クライアント端末の回路構成






図9 第1の放送頻度呈示処理



【図10】




図10 番組表画面



【図11】

		放送回	回数ランキング(沿	週間)	_
	ランク	放送回数	楽曲タイトル	アーティスト	
W	1	2 3	TO ME	浜崎あみ	
	2	2 0	DORA DORA DORA	NAX	
	3	1 3	まくら~合唱	小宮山青太郎	
	4	10	TRABELING	歌田ヒカリ	
Y	⑤	8	日があたる場所	MESEA	
IT	6	5	スターガイザー	SPOTZ	
17	7	4	SO IN VEIN	CHAMESTRY	ŀ
	8	2	アンドロマダ	EIKO -	
Y	9	1	パラード	かじあやの	1
	9	1	TURN IT ON	EGLY DOCKLING	

図11 放送頻度呈示画面



【図12】




図12 第2の放送頻度呈示処理






図13 第3の放送頻度呈示処理



【書類名】要約書

【要約】

【課題】

ユーザによる放送コンテンツの視聴や聴取に依らず放送コンテンツの放送頻度を検出する。

【解決手段】

放送内容情報であるオンエア情報やナウオンエア情報をもとにラジオ放送における楽曲の放送頻度を検出することにより、ラジオ放送を受信して出力しなくとも各楽曲の放送頻度をディスプレイ26に表示してどの楽曲が放送頻度の高いものであるのかをユーザに認識させることができ、かくしてユーザがラジオ放送で流れた楽曲を聴取していなくても楽曲の放送頻度を当該ユーザに呈示することができる。

【選択図】

図 8



特願2004-033688

出願人履歴情報

識別番号

[000002185]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月30日

住所

新規登録 東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏 名 ソニー株式会社